

01-040-1400-0

## Instrucciones protector de cadena

Piezas suministradas:

- 1 protector de cadena
- 1 soporte del protector de cadena
- 1 tornillo gota de sebo M6x16
- 4 tornillos gota de sebo M6x12
- 3 tuercas autoblocantes
- 4 arandelas U grandes para M6
- 2 arandelas U pequeñas para M6

### Montaje:



#### 1. Preparación Africa Twin 07:

Retire totalmente el protector de cadena original. Encontrará las herramientas necesarias en su Africa Twin.

#### 2. Preparación protector de cadena:

Como en la foto 1 se monta el soporte del protector de cadena en el protector. Por favor tenga cuidado de que el soporte se encuentre detrás del protector. Este soporte se atornilla con los dos tornillos gota de sebo M6x12, dos arandelas U M6 y tuercas autoblocantes M6.

La cabeza de los tornillos debe estar en la parte interior del protector de cadena. Las arandelas se colocan junto a las tuercas.



#### 3. Montaje protección cadena:

Es posible montar la protección sin desmontar la rueda trasera pero es más sencillo si se desmonta.

Se coloca el protector de cadena ya montado detrás de la biela con dos tornillos gota de sebo M6x12 y dos arandelas U grandes M6.

4. Se incorpora ahora el soporte del protector de cadena ya montado detrás de la biela con un tornillo gota de sebo M6x16 y dos arandelas U grandes M6.