



Juni 2004

01-040-2691-0  
01-040-2692-0

## Instrucciones cubierta lateral BMW R 1200 GS

Página 1

### Piezas suministradas:

- 1 x Cubierta lateral (izq. / dcha.)
- 1 x Material de montaje compuesto por :
- 1 x Placa soporte izquierda
- 1 x Placa soporte derecha
- 2 x Abrazadera de manillar recubierta 18 mm
- 2 x Abrazadera de manillar recubierta 14 mm
- 1 x Anillo de amortiguador
- 1 x Espaciador anillo amortiguador
- 8 x Tornillo de cabeza cilíndrica bombeada M6x16
- 1 x Tornillo de cabeza avellanada M5x12
- 4 x Tuerca autoblocante M6
- 4 x Arandela M6 grande
- 4 x Arandela M6

## Montaje:


1.) Desmonte la rueda de ajuste de la pata telescópica de su BMW R1200GS y sustitúyala por el disco intermedio y la rueda de ajuste pequeña de aluminio (fíjela con el tornillo de cabeza avellanada M5x12; máx. 2 Nm). El ajuste de la pata telescópica se puede realizar (sin desmontar la cubierta lateral) con ayuda de la herramienta de abordó.



2.) Monte los soportes de la cubierta lateral colocando en la parte delantera de cada uno una abrazadera de manillar recubierta de 18 mm y en la parte trasera una de 14mm. Las abrazaderas están situadas, según se indica, una delante y otra detrás de la chapa de sujeción. Utilice los tornillos de cabeza cilíndrica bombeada M6x16 con las arandelas M6 y las tuercas autoblocantes M6.



Consulte también nuestro catálogo o nuestra página en Internet [WWW.TOURATECH.DE](http://WWW.TOURATECH.DE).



Juni 2004

01-040-2691-0

01-040-2692-0

## Instrucciones cubierta lateral BMW R 1200 GS

Página 2



3.) Atornille las cubiertas laterales a las placas soporte con dos tornillos de cabeza cilíndrica bombeada M6x16 y dos arandelas grandes M6 cada una ( torsión max. 4 Nm). Coloque las cubiertas laterales con cuidado para que no se rayen.

**Puede haber ligeras diferencias en la colocación de la rueda de ajuste de la pata telescópica en cada modelo.**

**Suelte las fijaciones del protector de la pata telescópica y la varilla roscada situada en el acoplamiento de la pata y coloque la rueda de ajuste de tal manera que sobresalga a través de la abertura de la cubierta lateral derecha.**

El conector del tablero de instrumentos se mantiene al alcance y el ajuste de la pata telescópica se realiza con ayuda de la herramienta de a bordo. Compruebe regularmente la correcta fijación y posicionamiento de las cubiertas laterales.