



01-044-1030-0

01-044-1040-0

Instrucciones

Asiento deportivo R1200 GS

Piezas suministradas:

- 1 x asiento deportivo
 - 1 x unidad de bloqueo del asiento deportivo
 - 2 x escuadras de sujeción de barra delanteras
 - 2 x placa de sujeción de barra traseras
 - 8 x tornillos 5x16
- para el montaje sin portaequipajes:
- 1 x distanciador
 - 1 x tornillo M6x40

Traspaso de las piezas originales:

Desmonte las dos barras de sujeción del asiento original del conductor y atorníllelas al asiento deportivo por delante con las dos escuadras de sujeción dobladas y por detrás con las chapas de sujeción rectas mediante los tornillos de plástico 5x16. La utilización de las solapas originales de plástico se debe a motivos puramente estéticos.

Para ello, suelte en cada lado los dos tornillos de sujeción y extraiga cuidadosamente las solapas de las cinco pestañas de sujeción haciendo palanca. Las dos solapas de plástico se fijarán entonces al asiento deportivo con los tornillos originales.

Montaje en el vehículo:

La unidad de bloqueo se fija de forma similar al asiento trasero en la parte de atrás y se atornilla además con el portaequipajes. Por favor, siga utilizando para ello el tornillo original con la arandela.

El montaje del asiento en el vehículo se realiza de forma análoga al montaje del asiento original. Primero se coloca el asiento por la parte delantera y después se fija la parte trasera. Tenga en cuenta al extraer el asiento deportivo que el mecanismo de bloqueo nuevo no se puede abrir sólo con la cerradura del asiento. Para extraer el asiento es necesario abrir el bloque por delante con la cerradura del asiento y abrirlo además en la parte trasera.

Tenga en cuenta las instrucciones de mantenimiento situadas en la parte inferior del asiento.

